







CORDPLAST®

CORDSTEEL P.L.



					
mm	mm	gr/mt	bar	bar	mm
12	3,0	180	7	0,85	25
14	3,0	200	6	0,85	30
16	3,1	225	6	0,85	35
18	3,1	280	6	0,85	40
20	3,1	340	5	0,85	50
22	3,2	370	5	0,85	55
25	3,2	510	5	0,85	60
30	3,5	600	4	0,85	70
32	3,9	650	4	0,85	75
35	4,2	730	4	0,85	80
38	4,4	800	4	0,85	90
40	4,5	870	3	0,85	95
45	5,1	1100	3	0,8	105
50	5,1	1200	3	0,8	125
60	6,5	1800	2,5	0,7	135
63	6,5	1950	2,5	0,7	150
70	7	2200	2	0,7	180
76	7	2500	2	0,7	195
80	7,5	2700	2	0,7	220
90	7,5	3000	2	0,6	260
102	8	3400	2	0,6	300

TEMPERATURE, TEMPERATUR, TEMPERATURA, TEMPERATURE :

-5°C / +60°C +23°F / +140°F

NORMS, NORMEN. NORMAS, NORMES EEC DIRECTIVE: REG. UE 10/2011, FOR SIMULANT TYPE A-B-C, ISO 1307

LENGHT/LANGE/LONGITUD/LONGUEUR mt 60 up to Ø 30 mt 30 up to Ø 32 / Ø100 mt 20 from Ø 110 and over



Construction: strong, very flexible and smooth non-toxic, transparent plasticized pvc. Shock resistant galvanised steel spiral wire.

Cover: crushing, abrasion and weather resistant, smooth outside.

Application: for suction and delivery of water, mineral water, fruit juices, liquids etc. En shipyards, industries, buildings, agricultural and industrial machineries.



Konstruktion: stabiler, hochflexibler, transparenter, glatter und toxischen frei, plastifizierter pvc, verstärkungspirale aus schlag- und druckfest-galvanisierte stahldrahtspirale.

Decke: äusserst strapazierfähige, druck- und abriebfeste, witterungsbeständige glatte aussendecke.

Anwendung: für be- und entladen von wasser, getränken, mineralwasser und fruchtsäften; besonders einsetzbar im schiffbau, werften, entwässerungen, saug pumpen, in der lebensmittelindustrie, landwirtschaft und bei arbeitsmaschinen.



Construcción: manguera lisa, ligera y muy flexible en pvc transparente. Espiral de refuerzo en acero cincado anti choque y antideformante.

Cobertura: externa lisa, resistente a cargas, abrasión y agentes atmosféricos.

Uso: para aspiración y suministro de aguas, aguas minerales, jugos de fruta, líquidos comestibles, etc. Los principales sectores de empleo son la industria alimenticia, instalaciones de drenaje, astilleros y bombas de aspiración.



Construction: tuyau lisse transparent et flexible en pvc souple non toxique. Spirale de renfort en acier galvanise.

Revetement: surface lisse resistente a l'abrasion, les agents atmosferiques ecrasement et la plupart des produits chimiques.

Application: aspiration et transfert léger de liquides dans les reseaux d'ecoulement, camions d'assainissement, chantiers navals et usines chimiques, denrees alimentaires et boissons

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: export@satigroup.it

web: www.satigroup.it