

EUROCORD®

EPDM FQ

Produced according FDA – title 21 Parts 170 to 199 item 177.2600



TUBE: smooth black EPDM rubber food grade , according F.D.A.

REINFORCEMENT: high tensile synthetic textile

COVER: smooth black EPDM rubber, resistant to heat, abrasion, ozone and weather conditions.

APPLICATION: for the delivery of hot water and liquids with light chemical content. flexible hose especially used in industrial dishwashers

SURFACE: smooth.



SEELE: schwarz glatt EPDM gummi food grade , F.D.A.

EINLAGE: hochzugfeste synthetische textileinlage

DECKE: schwarz glatt EPDM gummi, abriebfest, hitze-, ozon- und witterungsbeständig.

ANWENDUNG: für die bereitstellung von warmwasser und flüssigkeiten mit light chemischen zusammensetzung.vor allem in industrial geschirrspulmaschinen

OBERFLÄCHE: glätten.



SUSTRATO: caucho EPDM liso negro alimentos F.D.A

REFUERZO: inserciones textiles con alta resistencia

COBERTURA: caucho EPDM liso negro, resistente a la temperatura, a la abrasión, al ozono y a los agentes atmosfericos.

USO: para suministro de agua caliente y líquidos ligeramente corrosivos , manguera flexible para carga de lavaplatos industrial

SUPERFICIE: lisa.





TUBE: lisse en caoutchouc EPDM noir, alimentaire selon F.D.A

REINFORCEMENT: insertion textile haute tenacite

RETEVEMENT: lisse en caoutchouc EPDM noir resistant a la chaleur, abrasion, ozone et aux agents atmosferiques.

APPLICATION. pour le passage d'eau chaud et de liquides legerement corrosifs. utilise comme tuyau flexible pour le chargement de lave-vaisselle industriel

SURFACE: lisse

							
mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
5	10,5	10	30	-	82	50	50-100
8	15	10	30	-	160	80	50-100
8	17	25	75	-	220	80	50-100
10	17	10	30	-	190	100	50-100
11	19	10	30	-	260	110	50-100
12	19,5	10	30	-	270	120	50-100
13	20	10	30	-	270	130	50-100

TEMPERATURE, TEMPERATUR, TEMPERATURA, TEMPERATURE: -30°C / +100°C
-22°F / +212°F

NORMS, NORMEN. NORMAS, NORMES: ISO 1307

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: EUROCORD®- EPDM FOOD QUALITY ACCORDING FDA W.P. 10 BAR 100°C

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: export@satigroup.it

web: www.satigroup.it