



IMPIEGO

Idoneo per scarico di gas combusti e di raffreddamento degli scambiatori di calore sulle navi e imbarcazioni da diporto. Grazie alla sua particolare struttura risulta essere molto flessibile e con ottimi raggi di curvatura.



STRUTTURA

SOTTOSTRATO: liscio in gomma nera resistente ai gas combusti e all'acqua di mare.

INSERTI: tessili, sintetici ad alta tenacità

COPERTURA: in gomma nera resistente all'abrasione, all'acqua di mare ed agli agenti atmosferici.

SUPERFICIE: corrugata ad impressione tela.



TEMPERATURA

-30°C / +100°C

-22°F / +212°F

FASCETTE E COLLARI
STRINGITUBO CONSIGLIATI

ALTRE INFO

CONFEZIONAMENTO

Imballo: in polietilene blu

NORME: R.I.NA e LLOYD'S.

MARCATURA: EUROCORD® - MARINGAS/SP I.D. ...
R.I.NA APPROVED N. DIP061514XT-003 – ISO
13363:2004 TYPE 1 CLASS A & B TYPE 2 CLASS A &
B (SYMBOL LOGO) SAE J 2006:03 – LLOYD'S
APPROVED N. 2/00029



| Ø | Ø | ⌚ | 🔥 | ⌘ | 📦 | 📏 | 📏 |
|------|------|-----|-----|-----|-------|------|-------|
| mm | mm | bar | bar | bar | gr/mt | mm | mt |
| 19 | 29 | 3 | 9 | 0.3 | 400 | 75 | 20 |
| 20 | 30 | 3 | 9 | 0.3 | 410 | 80 | 20 |
| 25 | 35 | 3 | 9 | 0.3 | 540 | 100 | 20 |
| 30 | 40 | 3 | 9 | 0.3 | 640 | 120 | 20 |
| 32 | 42 | 3 | 9 | 0.3 | 680 | 130 | 10/20 |
| 35 | 45 | 3 | 9 | 0.3 | 730 | 140 | 20 |
| 38 | 48 | 3 | 9 | 0.3 | 780 | 150 | 10/20 |
| 40 | 50 | 3 | 9 | 0.3 | 820 | 160 | 10/20 |
| 45 | 55 | 3 | 9 | 0.3 | 990 | 180 | 10/20 |
| 51 | 61 | 3 | 9 | 0.3 | 1100 | 200 | 20 |
| 55 | 65 | 3 | 9 | 0.3 | 1200 | 220 | 10/20 |
| 60 | 70 | 3 | 9 | 0.3 | 1300 | 240 | 10/20 |
| 63 | 74 | 3 | 9 | 0.3 | 1370 | 250 | 10/20 |
| 65 | 75 | 3 | 9 | 0.3 | 1400 | 260 | 20 |
| 70 | 80 | 3 | 9 | 0.3 | 1500 | 280 | 20 |
| 76.2 | 86.2 | 3 | 9 | 0.3 | 1860 | 300 | 10/20 |
| 80 | 91 | 3 | 9 | 0.3 | 1980 | 320 | 20 |
| 90 | 101 | 3 | 9 | 0.3 | 2240 | 360 | 10/20 |
| 100 | 112 | 3 | 9 | 0.3 | 2650 | 400 | 20 |
| 102 | 114 | 3 | 9 | 0.3 | 2650 | 400 | 10/20 |
| 110 | 122 | 3 | 9 | 0.3 | 2780 | 440 | 10/20 |
| 115 | 126 | 3 | 9 | 0.3 | 2960 | 460 | 10/20 |
| 120 | 132 | 3 | 9 | 0.3 | 3110 | 480 | 20 |
| 127 | 139 | 3 | 9 | 0.3 | 3280 | 500 | 10/20 |
| 130 | 142 | 3 | 9 | 0.3 | 3360 | 520 | 20 |
| 140 | 153 | 3 | 9 | 0.3 | 3750 | 570 | 20 |
| 152 | 165 | 3 | 9 | 0.3 | 4740 | 825 | 10/20 |
| 168 | 182 | 3 | 9 | 0.3 | 4800 | 925 | 20 |
| 180 | 195 | 3 | 9 | 0.3 | 5690 | 1000 | 10 |
| 203 | 220 | 3 | 9 | 0.3 | 6550 | 1200 | 10 |