

# DULON POLY POLISH RUBBING COMPOUND MEDIUM 15



## POLIJSTMIDDEL MEDIUM

### OMSCHRIJVING

Professionele polijstpasta met medium korrel. Herstelt verweerde, 'verkrijte', verkleurde en verouderde oppervlakten en verwijdert krassen, hardnekkige vlekken en strepen. Te gebruiken op harde materialen, zoals gelcoat, gelakt staal & hout en RVS. Na behandeling het gepolijste oppervlak beschermen met het DULON 1&2 protectiesysteem of DULON PREMIUM BOATWAX 19.

- Herstelt oppervlak tot nieuw.
- Verwijdert krassen en hardnekkige vlekken en strepen.
- Eenvoudig te verwerken en economisch in gebruik.
- Kan zowel handmatig of machinaal worden verwerkt.

### GEBRUIKSAANWIJZING

#### VOORBEHANDELING (indien nodig)

- Gebruik DULON HULL & WATERLINE CLEAN 22 voor het verwijderen van kalkaanslag en bruine-/gele vaaraanslag.
- gebruik PREDULON 00 voor het verwijderen van oppervlakkige vervuiling, vetten, oliën en sporen van oude wax- en siliconenlagen.

#### POLIJSTEN HANDMATIG

1. DULON POLY POLISH aanbrengen met vochtige microvezel doek, poetspad of spons door middel van ronddraaiende bewegingen, totdat gewenste resultaat is bereikt.
2. Polijstresidu verwijderen met behulp van microvezel doek.

#### POLIJSTEN MACHINAAL (concentrische machine + medium poetspad)

1. Poetspad (medium) licht bevochtigen en kleine hoeveelheid DULON POLY POLISH op pad aanbrengen.
2. DULON POLY POLISH dun verdelen over oppervlak.
3. Oppervlak met laag toerental polijsten, in rustige, gecontroleerde bewegingen - horizontaal en verticaal.
4. Gedurende polijstproces toerental licht verhogen totdat gewenste resultaat is bereikt.
5. Polijstresidu verwijderen met behulp van microvezel doek.

Na behandeling het gepolijste oppervlak beschermen met het DULON 1&2 of DULON PREMIUM BOAT WAX 19.

### BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

Artikel nummer	Product	Verpakking	Inhoud
6-15005	Poly Polish Rubbing Compound Medium 15	Flacon	500ml
6-15050	Poly Polish Rubbing Compound Medium 15	Can	5L
6-15250	Poly Polish Rubbing Compound Medium 15	Can	25L

### TIPS & TRICKS

- Gebruik voor het machinaal polijsten een concentrische machine met medium poetspad.
- Ook uitstekend geschikt voor gebruik op uw auto, caravan of camper.



# DULON POLY POLISH RUBBING COMPOUND MEDIUM 15



## POLIJSTMIDDEL MEDIUM

---

### C.R.P. INDICATOR

- Clean.
- Restore.

### OPSLAG & GEBRUIK

- DULON POLY POLISH RUBBING COMPOUND MEDIUM 15 (500 ml) is goed voor 10-15m. scheepslengte.
- Vorstvrij bewaren, op droge en donkere plek.
- Ideale verwerkingstemperatuur tussen de 5 en 25 °C.
- Niet in de volle zon gebruiken.

### ANDERE SUGGESTIES

- Dulon Poly Polish Rubbing Compound Strong 14.
- Dulon Poly Polish Rubbing Compound Fine 16.

### GERELATEERDE PRODUCTEN

- Predulon 00.
- Dulon 1&2.
- Dulon Premium Boat Wax 19.
- Dulon Hull & Waterline Clean 22.

