



**CORDPLAST®**

## THERMOCORD HL



	
mm	mm
51	0,6xDi
63	0,6xDi
70	0,6xDi
80	0,6xDi
89	0,6xDi
102	0,6xDi
110	0,6xDi
121	0,6xDi
127	0,6xDi
133	0,6xDi
140	0,6xDi
152	0,6xDi
160	0,6xDi
180	0,6xDi
203	0,6xDi
254	0,6xDi
305	0,6xDi
356	0,6xDi
406	0,6xDi

TEMPERATURE, TEMPERATUR, TEMPERATURA, TEMPERATURE :

-20°C / +90°C, with peaks up to 110°C-4°F / +194°F

LENGHT/LANGE/LONGITUD/LONGUEUR : mt 10



**Construction:** extremely light and flexible, composed by polyester fabric, polyolefin and steel spiral

**Cover:** outside corrugated

**Application:** for ventilation and air conditioning



**Konstruktion:** flexibles und leicht schlauch mit polyester-gewebe, polyolefinharz und schraubenförmiger innenspirale aus saitenstahldraht.

**Decke:** gewellte aussendecke

**Anwendung:** für die klimatisierung und durchlauf von luft



**Construcción:** manguera flexible en tejido de poliéster con espiral rígida de acero

**Cobertura:** externa ondulada

**Uso:** para ventilación y sistemas de condicionamiento



**Construction:** extrêmement flexible et legere, en tissu polyester enduit de resine polyolefine et spirale hélicoïdale en fil d'acier harmonique.

**Revetement:** surface ondulee.

**Application:** pour la ventilation et systemes de climatisation.

**SATI GROUP S.P.A.**

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: [export@satigroup.it](mailto:export@satigroup.it)

web: [www.satigroup.it](http://www.satigroup.it)